

Parametry techniczne urządzeń

- **Słupy pionowe:** przekrój min. 88,9 mm, grubość ścianki min. 3,6mm.
- **Drażki:** przekrój min. 33 mm, grubość ścianki min. 2,5mm.
- **Poręcze równoległe:** przekrój min. 48 mm, grubość ścianki min. 2,5mm.

Słupy malowane proszkowo na kolor czarny – RAL 9005. Reszta elementów (drażki, poręcze itp.) ocynkowana ogniowo (bez malowania). Istnieje możliwość zamówienia całości w kolorze. W takim przypadku gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia powłoki lakierniczej w miejscu styku z ćwiczącym.

Wszystkie słupy i rury są zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wilgoci do ich wnętrza.

Sposób fundamentowania: każdy słup zalewany betonem pól suchym B25 na głębokości 80cm. Objętość podstawy fundamentowej jednego słupa: min 0,125m³. Fundamenty znajdują się minimum 30 cm pod ziemią co zapobiega przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu.

Dla urządzeń o wysokości powyżej 1m zalecana **nawierzchnia bezpieczna** o grubości warstwy 30cm z:

- kory o frakcji 20-40 mm lub żwirowa (żwir rzeczny płukany, frakcja 2-8 mm).
- inna nawierzchnia bezpieczna według normy **PN-EN 1177:2009**.

Urządzenia posiadają certyfikat zgodności z najnowszą normą bezpieczeństwa **PN-EN 1176 -1:2009**, co pozwala na użytkowanie przez dzieci i umiejscowienie w okolicy placu zabaw.

Gwarancja: 2 lata - na konstrukcję urządzeń i elementy metalowe.

Wykonawca posiada potwierdzenie zgodności urządzeń z wymaganiami użytkowników wystawione przez Polską Federację Parkour i Freerun.

Informacje dodatkowe

- Gwarantujemy **transport i montaż** na terenie całego kraju. Możliwy jest również montaż we własnym zakresie.
- Urządzenia **modułowe** pozwalające na zastosowanie dowolnej ich konfiguracji zgodnie z życzeniem zamawiającego.
- Urządzenia produkowane w **Polsce**.
- Na naszych **tablicach informacyjnych** znajduje się specjalny zestaw **przykładowych ćwiczeń**, dzięki czemu każda osoba mająca po raz pierwszy styczność z takim obiektem, będzie mogła łatwo rozpocząć trening. Ćwiczenia na naszych tablicach zostały specjalnie dobrane przez osoby z wieloletnim doświadczeniem treningowym w parkour i street workout.

Ofertę sporządził: **Sokołowski Kamil** , tel.733 221 221 1@1move.pl

1MOVE

STREET WORKOUT & PARKOUR

"1 Move" Sp. z o. o.
ul. Morelowa 5/30
80 – 174 Gdańsk

Gdańsk 11.03.2019

Sz. P. Sławomir Łukaszuk

Oferta Placu Crossfit

Lp.	Nazwa elementu	Ilość	Cena za sztuke netto	Wartość netto
1	Słup konstrukcyjny 2,5 m	9	366,08 zł	3 294,72 zł
2	Słup konstrukcyjny 1,3 m	4	332,64 zł	1 330,56 zł
3	Słup konstrukcyjny 0,8 m	4	319,00 zł	1 276,00 zł
4	Słup konstrukcyjny 0,3 m	4	304,48 zł	1 217,92 zł
5	Kola gimnastyczne	1	1 430,00 zł	1 430,00 zł
6	Drażek 1,2 m	3	198,00 zł	594,00 zł
7	Drażek 1,5 m	3	239,80 zł	719,40 zł
8	Drażek 2,0 m	5	275,00 zł	1 375,00 zł
9	Drażek 2,4 m	3	292,80 zł	878,40 zł
10	Drażek żmijka	1	737,00 zł	737,00 zł
11	Ścianka linowa	1	2 400,00 zł	2 400,00 zł
12	Lina battle rope 15m	1	480,00 zł	480,00 zł
13	Ścianka	2	1 500,00 zł	3 000,00 zł
14	Walec poliuretanowy	5	625,00 zł	3 125,00 zł
15	Kostka poliuretanowa	3	940,00 zł	2 820,00 zł
16	Twister i poręcze równoległe.	1	3 270,00 zł	3 270,00 zł
17	Brama Crossfit	1	14 800,00 zł	14 800,00 zł
18	Worek bokserski z uchwytem	1	902,00 zł	902,00 zł
19	Tablica informacyjna	1	1 508,60 zł	1 508,60 zł
Urządzenia razem netto:				45 158,60 zł

Montaż	1	15 805,51 zł	15 805,51 zł
Nawierzchnia poliuretanowa 40mm wraz z podbudową	247,5	285,00 zł	70 537,50 zł
Nawierzchnia poliuretanowa 60mm wraz z podbudową	85,3	359,00 zł	30 622,70 zł
Transport	1	420,00 zł	420,00 zł

Razem netto:	162 544,31 zł
VAT 23 %	37 385,19 zł
Razem brutto:	199 929,50 zł

Termin realizacji:	4 – 6 tygodni
Gwarancja:	24 miesiące
Oferta ważna:	30 dni
Kolorystyka :	Słupy w dowolnej kolorystyce / reszta elementów ocynkowana ogniowo, bez malowania
Ofertę sporządził :	Kamil Sokółowski, tel: + 48 733 221 221

"1 Move" Sp. z o. o.
ul. Morelowa 5/30, 80 – 174 Gdańsk
1@1move.pl tel. + 48 600 273 852
NIP: 583-316-80-39 REGON: 222099133 KRS: 0000512494